

Éléments constituant les stations Vantage Pro2 / Pro2 Plus

Ensemble capteurs	Références					
	6152CFR	6162CFR	6152FR	6153FR	6162FR	6163FR
Liaison par câble	☑	☑				
Liaison radio 868 MHz			☑	☑	☑	☑
Distance	Livrée avec 30 m de câble, 300 m Max	Livrée avec 30 m de câble, 300 m Max	300 m en champ libre et + avec répéteur	300 m en champ libre et + avec répéteur	300 m en champ libre et + avec répéteur	300 m en champ libre et + avec répéteur
Version Pro Plus (capteurs UV et solaire)		☑			☑	☑
Abri à convection naturelle pour capteurs de température et d'hygrométrie	☑	☑	☑		☑	
Abri à ventilation forcée au moyen d'une hélice pour capteurs de température et d'hygrométrie.				☑		☑
Anémomètre	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Girouette	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Pluviomètre	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Thermomètre	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Hygromètre	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Console						
Console câblée	☑	☑				
Console radio			☑	☑	☑	☑
Afficheur à cristaux liquide	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Température intérieure	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Humidité intérieure	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Pression barométrique	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Mode répéteur			☑	☑	☑	☑
Logiciel interne de la console en Français	☑	☑	☑	☑	☑	☑